

BLACKHAWK

BTL66 FST

The Blackhawk BTL66 FST is designed specifically for trailer applications. The BTL66 FST is engineered with an advanced rubber compound which delivers excellent tread wear and fuel saving performance. The BTL66 FST tread design resists irregular tread wear and minimizes skid wear. Its wide center groove delivers superior water evacuation.

APPLICATIONS

- Long-Distance Trailers (Tandem)

TIRE FEATURES

- Shallow tread reduces irregular wear.
- Optimized casing reduces rolling resistance.
- Solid shoulder ribs minimize skid wear.

Le Blackhawk BTL66 FST est conçu expressément pour les remorques. Il est fabriqué avec un composé de gomme perfectionné qui fournit un excellent coefficient d'usure et une économie de carburant. Le design de la bande du BTL66 FST résiste à l'usure irrégulière et minimise l'usure causée par le dérapage. Sa rainure centrale large favorise une évacuation d'eau exceptionnelle.

UTILISATIONS

- Remorque pour la longue distance (Tandem)

CARACTÉRISTIQUES

- La bande peu profonde réduit l'usure irrégulière.
- La carcasse optimisée réduit la résistance au roulement.
- Les nervures rigides à l'épaule minimisent l'usure causée par le dérapage.

* Pending Smartway verification by U.S. EPA.



Size	Ply	T.D.	Load Index		S.R.	O.D.	S.W.	R.W.	Load Carrying Capacity		A.P.
		32nds	Single	Dual					Single, lbs.	Dual, lbs.	
11R22.5	14	12	144	142	L	41.5	11.0	8.25	6,175	5,840	105
11R22.5	16	12	146	143	L	41.5	11.0	8.25	6,610	6,005	120
295/75R22.5	14	12	144	141	L	39.9	11.7	9.00	6,175	5,675	110
11R24.5	14	12	146	143	L	43.5	11.0	8.25	6,610	6,005	105
11R24.5	16	12	149	146	L	43.5	11.0	8.25	7,160	6,610	120
285/75R24.5	14	12	144	141	L	41.3	11.1	8.25	6,175	5,675	110