

BLACKHAWK

BDW72

The Blackhawk BDW72 premium regional/highway drive tire is engineered for traction throughout all four seasons. This 3 Peak Mountain Snowflake certified tire is designed to handle the rigors of cold weather applications, and features an open lug tread design with lateral siping for increased traction on mud, snow and ice. The tread design promotes even wear, while deep 27/32nds lugs deliver long service life.

APPLICATIONS

- Regional Trucks
- Line-Haul Trucks
- Pick-up and Delivery Trucks
- Dump Trucks
- Ready Mix Trucks
- Refuse Trucks
- Cold Weather Conditions

TIRE FEATURES

- Extensive siping delivers traction on ice.
- Tread design clears mud and snow.
- All weather performance for excellent handling.
- 3 Peak Mountain Snowflake denotes a true winter tire

Le pneu de traction haut de gamme Blackhawk BDW72 pour le service régional/ autoroute est conçu pour offrir de la traction au cours des quatre saisons. Ce pneu homologué « Montagne et flocon » est conçu pour affronter les rigueurs de l'hiver; aussi est-il doté d'un motif de barrettes ouvertes munies de lamelles latérales qui lui procurent de la traction dans la boue et la neige, et de l'adhérence à la glace. La configuration de sa semelle favorise une usure uniforme alors que ses barrettes de 27/32e de pouce lui assurent une longue durée de vie utile.

UTILISATIONS

- Camions de transport régional
- Camions de transport longue distance
- Camions de cueillette et livraison
- Camions à benne
- Bétonnières
- Camions à ordures
- Utilisations par temps froids

CARACTÉRISTIQUES

- Les nombreuses lamelles procurent de l'adhérence à la glace.
- Le design de la semelle chasse la boue et la neige.
- Rendement dans toutes les conditions climatiques pour une excellente maniabilité.
- Le symbole montagne flocon de neige confirme qu'il s'agit d'un vrai pneu d'hiver.



Size	Ply	T.D.	Load Index		S.R.	O.D.	S.W.	R.W.	Load Carrying Capacity		A.P.
		32nds	Single	Dual					in.	in.	
11R22.5	16	27	146	143	L	41.9	11.0	8.25	6,610	6,005	120
11R24.5	16	27	149	146	L	43.5	11.0	8.25	7,160	6,610	120