

BLACKHAWK

BFR55 FST

The Blackhawk BFR55 FST regional steer features a broad 5 rib tread pattern to provide precise handling and excellent stability. Wide circumferential grooves efficiently evacuate water from the tread area. The BFR55 FST is ideally suited for regional applications, pick-up & delivery and limited highway service. BTR55ST sizes featuring all steel construction are specifically designed for use in specialty trailer applications.

APPLICATIONS

- Regional Trucks
- Dump Trucks
- Refuse Trucks
- Pick-up & Delivery Trucks
- Intrastate & Local Buses

TIRE FEATURES

- SmartWay verified tires can improve fuel efficiency by 3 percent or more
- Broad 5 rib design delivers precise handling.
- Wide circumferential grooves deliver exceptional wet traction.

Le pneu de direction pour service régional Blackhawk BFR55 FST est doté de 5 nervures qui fournissent une tenue de route précise et une excellente stabilité. Les rainures longitudinales larges évacuent efficacement l'eau de l'empreinte. Le BFR55 FST est parfait pour le transport régional, la cueillette et la livraison, et le service restreint sur autoroute. Les dimensions BTR55ST de construction tout en acier sont expressément conçues pour être utilisées sur des remorques de spécialisation.

UTILISATIONS

- Camions pour service régional
- Camions pour le transport des déchets
- Camions à rebuts
- Camions de cueillette et livraison
- Autobus provinciaux et interprovinciaux

CARACTÉRISTIQUES

- Le motif de 5 nervures de la bande procurent une tenue de route précise.
- Rainures longitudinales larges.
- Les épaulements rigides résistent à une usure irrégulière.

* Pending Smartway verification by U.S. EPA.



Size	Ply	T.D.	Load Index		S.R.	O.D.	S.W.	R.W.	Load Carrying Capacity		A.P.
		32nds	Single	Dual		in.	in.	in.	Single, lbs.	Dual, lbs.	
ST235/80R16**	14	10	129	125	L	30.8	9.3	6.5	4,080	3,640	110
ST235/85R16**	14	12	132	127	L	31.7	9.3	6.5	4,400	3,860	110
11R22.5	14	18	144	142	L	41.5	11.0	8.25	6,175	5,840	105
11R22.5	16	18	146	143	L	41.5	11.0	8.25	6,610	6,005	120
295/75R22.5	14	18	144	141	L	39.9	11.7	9.00	6,175	5,675	110
11R24.5	14	18	146	143	L	43.5	11.0	8.25	6,610	6,005	105
11R24.5	16	18	149	146	L	43.5	11.0	8.25	7,160	6,610	120
285/75R24.5	14	18	144	141	L	41.3	11.1	8.25	6,175	5,675	110

** BTR55ST All steel construction specifically designed for Trailer application only. Requires special high load capacity wheel. Consult wheel manufacturer for proper application. Tread may differ from image shown. ** BTR55ST Construction tout en acier expressément conçue pour les remorques. Nécessite une jante particulière dotée d'une très grande capacité de charge. Consultez le fabricant de la jante pour connaître son utilisation appropriée. La bande de roulement peut différer de l'illustration.

BLACKHAWK BFR55 FST