

**BLACKHAWK**

# BDL81 FST

The Blackhawk BDL81 FST closed shoulder drive tire features 30/32nds tread depth for long tread life. Solid shoulder ribs deliver stability and resistance to uneven wear. The BDL81 FST is designed with three rows of aggressive tread blocks for traction and resistance to tread squirm. Siping improves both wet and ice traction. Advanced compound technology improves rolling resistance, mileage and wet traction without compromise.

#### APPLICATIONS

- Line Haul Trucks
- Regional Trucks
- Pick-up & Delivery Trucks

#### TIRE FEATURES

- Deep tread depth for excellent tread life.
- Aggressive tread design for superior traction.
- Solid shoulders resist uneven wear.
- 220 mm tread width

Le pneu à entraînement à épaulement fermé Blackhawk BDL81 FST présente une profondeur de bande de roulement de 30/32e pour une longue durée de vie de la bande de roulement. Les nervures d'épaule solides offrent stabilité et résistance à l'usure inégale. Le BDL81 FST est conçu avec trois rangées de blocs de bande de roulement agressifs pour la traction et la résistance au tortillement de la bande de roulement. Les lamelles améliorent à la fois la traction sur sol mouillé et sur glace. La technologie de composé avancée améliore la résistance au roulement, le kilométrage et la traction sur sol mouillé sans compromis.

#### UTILISATIONS

- Camions pour le transport longue distance
- Camions pour le transport régional
- Camions pour la cueillette et la livraison

#### CARACTÉRISTIQUES

- Sculptures profondes, pour une excellente durée de vie de la bande de roulement.
- Design de bande d'allure agressive, pour une traction supérieure.
- Les épaules solides résistent à l'usure inégale.
- Bande de roulement de 220 mm de largeur



| Size        | Ply | T.D.  | Load Index |      | S.R. | O.D. | S.W. | R.W. | Load Carrying Capacity |            | A.P. |
|-------------|-----|-------|------------|------|------|------|------|------|------------------------|------------|------|
|             |     | 32nds | Single     | Dual |      | in.  | in.  | in.  | Single, lbs.           | Dual, lbs. |      |
| 11R22.5     | 14  | 30    | 144        | 142  | L    | 41.9 | 11.0 | 8.25 | 6,175                  | 5,840      | 105  |
| 11R22.5     | 16  | 30    | 146        | 143  | L    | 41.9 | 11.0 | 8.25 | 6,610                  | 6,005      | 120  |
| 295/75R22.5 | 14  | 30    | 144        | 141  | L    | 40.4 | 11.7 | 9.00 | 6,175                  | 5,675      | 110  |
| 11R24.5     | 14  | 30    | 146        | 143  | L    | 43.9 | 11.0 | 8.25 | 6,610                  | 6,005      | 105  |
| 11R24.5     | 16  | 30    | 149        | 146  | L    | 43.9 | 11.0 | 8.25 | 7,160                  | 6,610      | 120  |
| 285/75R24.5 | 14  | 30    | 144        | 141  | L    | 41.8 | 11.1 | 8.25 | 6,175                  | 5,675      | 110  |