

BLACKHAWK

BFR55 FST

The Blackhawk BFR55 FST regional steer features a broad 5 rib tread pattern to provide precise handling and excellent stability. Wide circumferential grooves efficiently evacuate water from the tread area. The BFR55 FST is ideally suited for regional applications, pick-up & delivery and limited highway service. ST sizes featuring all steel construction are specifically designed for use in specialty trailer applications.

APPLICATIONS

- Regional Trucks
- Dump Trucks
- Refuse Trucks
- Pick-up & Delivery Trucks
- Intrastate & Local Buses

TIRE FEATURES

- SmartWay verified tire.
- Broad 5 rib design delivers precise handling.
- Wide circumferential grooves deliver exceptional wet traction.

La Blackhawk BFR55 FST es una llanta de dirección para servicio regional que cuenta con un piso de 5 costillas que proporciona una maniobrabilidad precisa y una excelente estabilidad. Canales circunferenciales anchos evacúan eficazmente el agua del área de piso de la llanta. La BFR55 FST es idealmente apta para el transporte regional, la recogida y entrega de producto y para uso limitado en carretera. Las dimensiones ST, de estructura completamente en acero, están diseñadas específicamente para su uso en remolques de especialización.

APLICACIONES

- Camiones regionales
- Camiones de volcar
- Camiones de basura
- Camiones de recogida y entrega
- Autobuses locales e intraestatales

CARACTERÍSTICAS

- Neumático verificado por SmartWay.
- El diseño de 5 costillas anchas permite una manejo de mayor precisión.
- Los canales circunferenciales anchos proporcionan una tracción excepcional sobre mojado.

**SMARTWAY VERIFIED TIRE**

Size	Ply	T.D.	Load Index		S.R.	O.D.	S.W.	R.W.	Load Carrying Capacity		A.P.
		32nds	Single	Dual					Single, lbs.	Dual, lbs.	psi
ST235/80R16**	14	10	129	125	L	30.8	9.3	6.5	4,080	3,640	110
ST235/85R16**	14	12	132	127	L	31.7	9.3	6.5	4,400	3,860	110
11R22.5	14	18	144	142	L	41.5	11.0	8.25	6,175	5,840	105
11R22.5	16	18	146	143	L	41.5	11.0	8.25	6,610	6,005	120
295/75R22.5	14	18	144	141	L	39.9	11.7	9.00	6,175	5,675	110
295/75R22.5	16	18	146	143	L	39.9	11.7	9.00	6,610	6,005	120
11R24.5	14	18	146	143	L	43.5	11.0	8.25	6,610	6,005	105
11R24.5	16	18	149	146	L	43.5	11.0	8.25	7,160	6,610	120
285/75R24.5	14	18	144	141	L	41.3	11.1	8.25	6,175	5,675	110

** BTR55ST All steel construction specifically designed for Trailer application only. Requires special high load capacity wheel. Consult wheel manufacturer for proper application. Tread may differ from image shown. ** BTR55ST Estructura completamente en acero específicamente diseñada para su uso en remolques. Requiere rines especiales de alta capacidad de carga. Consulte con su fabricante de rines para su aplicación apropiada. El piso de la llanta puede ser diferente al de la imagen.

BLACKHAWK BFR55 FST