

BLACKHAWK

HMO1

The HISCEND-H HMO1 has three ply shielded sidewall construction offers strength and protection with additional biting edges and a three-layer reinforced casing for impact and puncture resistance. Cut resistant compound resists cutting and chipping in off road conditions.

Le HISCEND-H HMO1 présente une construction de flanc à trois couches blindées qui offre une résistance et une protection avec des bords mordants supplémentaires et une enveloppe renforcée à trois couches pour la résistance aux chocs et à la perforation. Le composé résistant aux coupures résiste aux coupures et à l'écaillage dans les conditions de conduite hors route.



ON/OFF ROAD MUD TERRAIN
PNEU BOUE/HORS-ROUTE



Q SPEED RATED

| Size Dimension | LI/SR IC/IV | I.R. | T.D. 32nds | UTQG |
|----------------|-------------|------|------------|------|
| 31X10.50R15 | 109 | 6 | 19 | — |
| 33X12.50R15 | 108 | 6 | 19 | — |
| 35X12.50R15 | 113 | 6 | 19 | — |
| 35x12.50R20 | 121 | 10 | 21 | — |
| 33x12.50R20 | 114 | 10 | 21 | — |
| 33x12.50R18 | 118 | 10 | 21 | — |
| 35x12.50R17 | 121 | 10 | 21 | — |
| 33x12.50R17 | 114 | 8 | 21 | — |
| 35x12.50R18 | 123 | 10 | 21 | — |
| LT235/75R15 | 104/101 | 6 | 19 | — |
| LT235/85R16 | 120/116 | 10 | 19 | — |
| LT245/75R16 | 120/116 | 10 | 19 | — |
| LT265/75R16 | 123/120 | 10 | 19 | — |
| LT285/70R17 | 121/118 | 10 | 20 | — |
| LT305/55R20 | 121/118 | 10 | 21 | — |
| LT265/70R17 | 121/118 | 10 | 20 | — |

FEATURES & BENEFITS

DURABLE SIDEWALL CONSTRUCTION

3 ply sidewall, Wide, deep pattern.

EFFICIENT TREAD

Self Cleaning Tread Design

RESILIENT COMPOUND

Chip and cut resistant compound for increased durability and longevity.

CARACTÉRISTIQUES

CONSTRUCTION DURABLE DES FLANCS

Flanc à 3 couches

BANDE DE ROULEMENT EFFICACE

Conception de bande de roulement autonettoyante

COMPOSÉ RÉSISTANT

Composé résistant aux éclats et aux coupures. Bande de roulement large et profonde

