



BLACKHAWK

BFL60 FST

The Blackhawk BFL60-FST is a premium steer tire engineered to deliver long tread wear and excellent handling characteristics. The BFL60-FST's 230mm tread width, micro-sipes and redesigned decoupling groove minimize irregular wear. The EcoPoint3 tread compound provides industry leading low rolling resistance without compromising tread mileage. The Slim Bead casing design lowers casing weight to improve fuel efficiency without compromising durability. The BFL60-FST is an ideal tire for long-haul highway steer axle applications where handling and wear uniformity are critical.

Le Blackhawk BFL60-FST est un pneu directeur haut de gamme conçu pour offrir une longue durée de vie et une excellente maniabilité. Sa bande de roulement de 230 mm, ses micro-lamelles et sa rainure de découplage redessinée minimisent l'usure irrégulière. Le composé de gomme EcoPoint3 offre une faible résistance au roulement, la meilleure sur le marché, sans compromettre le kilométrage. La carcasse à Slim Bead allège la carcasse pour une meilleure consommation de carburant sans compromettre la durabilité. Le BFL60-FST est idéal pour les applications sur essieu directeur sur autoroute longue distance, où la maniabilité et l'uniformité de l'usure sont essentielles.

Tire Size	PLY	T.D. 32nds	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D in.	S.W. in.	R.W. in.	L.C.C 1X lbs	L.C.C 2X lbs	A.P. psi
11R22.5	14	19	144	142	M	41.5	11.0	8.25	6,175	5,840	105
11R22.5	16	19	146	143	M	41.5	11.0	8.25	6,610	6,005	120
295/75R22.5	14	19	144	141	M	39.9	11.7	9.00	6,175	5,675	110
295/75R22.5	16	19	146	143	M	39.9	11.7	9.00	6,610	6,005	120
11R24.5	14	19	146	143	M	43.5	11.0	8.25	6,610	6,005	105
11R24.5	16	19	149	146	M	43.5	11.0	8.25	7,160	6,610	120

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	LOCAL BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	COLD WEATHER CONDITIONS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT	FREIGHT TRUCKS
DUMP TRUCKS	LONG-DISTANCE TRAILERS (TANDEM)	LOGGING TRUCKS
INTRASTATE & LOCAL BUSES	LINE-HAUL	REGIONAL LOGGING TRUCKS

UTILISATIONS

CAMIONS DE TRANSPORT LONGUE DISTANCE	AUTOBUS LOCAUX	BÉTONNIÈRES
CAMIONS POUR SERVICE RÉGIONAL	UTILISATIONS PAR TEMPS FROIDS	CAMIONS À REBUTS
CAMIONS DE CUEILLETTE ET LIVRAISON	TRANSPORT EN COMMUN	CAMIONS DE FRET
CAMIONS À BENNE	REMORQUE POUR LA LONGUE DISTANCE (TANDEM)	CAMIONS POUR LE TRANSPORT DU BOIS
AUTOBUS PROVINCIAUX ET INTERPROVINCIAUX	CAMIONS POUR LE TRANSPORT LONGUE DISTANCE	CAMIONS POUR TRANSPORT RÉGIONAL DU BOIS

TIRE FEATURES

- Wide circumferential grooves deliver exceptional wet traction.
- Slim Bead casing reduces rolling resistance.
- Decoupling groove reduces uneven wear.
- 230mm tread width.
- EcoPoint3 tread compound for low rolling resistance and enhanced mileage.

CARACTÉRISTIQUES

- Les larges rainures circonférentielles offrent une traction exceptionnelle sur sol mouillé.
- Le boîtier Slim Bead réduit la résistance au roulement.
- La rainure de découplage réduit l'usure inégale.
- Largeur de la bande de roulement de 230 mm.
- Composé de bande de roulement EcoPoint3 pour une faible résistance au roulement et un kilométrage amélioré.